

はじめに裏面の「取付・取扱要領書」を必ずお読み下さい。

MS260-68003

ウィッシュ
(ZGE20W)

▲警告 この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容について書かれています。

▲注意 この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が傷害を負ったり製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

TRD Sportivo SHOCK ABSORBER SET

この度はTRD Sportivoショックアブソーバーセットをお買い求め頂き、ありがとうございます。本商品を正しくお使い頂くために、裏面の注意書と下記をよくお読みになった上で装着し安全にご使用頂くようお願い致します。

■品番・適合

品番	適合車種	型式	年式	備考
MS260-68003	ウィッシュ	ZGE20W-HPXSP	'09.04~	※1

※1：最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。 <<http://www.trdparts.jp/>>

■構成部品

	部品名	品番	数量	仕様
①	Fr ショックアブソーバー RH	48510-ZE250	1	
②	Fr ショックアブソーバー LH	48520-ZE250	1	
③	Rr ショックアブソーバー	48530-ZE250	2	
④	ナット	90177-14005	2	M14×1.5
⑤	ナット	90178-12010	2	M12×1.25
	取付・取扱要領書（本書）		1	

👉重要なご案内

TRD Sportivoサスペンションは、本品及び

- ・スプリングセット [品番：MS250-68004]
- ・タイヤ [GOOD YEAR EAGLE LS2000HybridII 205/50R17 89V]
- ・ホイール [TRD TF4 17×7JJ 品番：MS213-00018]

を全て装着した状態で開発されております。

本来の性能を発揮させるために、必ずスプリングセットとの同時装着をお願い致します。
又、上記したタイヤ、ホイールの装着も強く推奨致します。

■ショックアブソーバーセット取付・取扱上の注意

- △警告（1）取付作業は専門の整備工場のリフトを使用して行って下さい。
- △注意（2）交換の際に締め付け等でインパクトレンチを用いますと、破損や事故の原因となります。
車両修理書に従い規定トルクで締め付けを行って下さい。
- △注意（3）本品を工具でつかんだり、落下させたりする等の乱暴な扱い、および傷を付けることは絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- △注意（4）本品を切断および加工、加熱や塗装をはがすことは絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- △注意（5）本品の周囲で溶接作業等は行わないで下さい。溶接スパッタ等が付着しますと破損や事故の原因となる場合があります。
- △注意（6）ショックアブソーバー交換直後は内部に混入した空気により、異音（摺動音）が発生する場合があります。これらは走行するにしたがって少なくなるもので異常ではありません。

■ショックアブソーバーの取付

当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、取付作業を行って下さい。



取付作業前に必ず本書をお読みになり、記載事項を守って取り付けを行って下さい。
この「取付・取扱要領書」は必ず保存し、適時ご覧のうえ本商品をご使用下さい。

TRD スポーティドライビングパーツ

取付・取扱要領書

本製品は未登録車両への取付は出来ません。必ず登録後の車両へ取付ください。

【お客様へ】

TRD製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書を必ずお読み頂き、常にお手元に置いて
正しい取扱方法により、ご愛用下さいますようお願い致します。

【取付作業をされる方へ】

取付作業前に必ず本書をお読み頂き、
正しい取り付けを行って下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

△警告

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷等
を負う可能性がある内容について書かれています。

△注意

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が傷害を負ったり製品
等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

取り付け・取り扱い上のご注意

- △注意 本商品の取り付け、交換の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車(株)発行）に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- △警告 本商品は、適応車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や故障により、重大な事故を招く場合があります。
- △確認 本商品は過去に事故歴のないクルマに確実に装着できます。
- △確認 本商品到着後はすぐに、本体に損傷がないこと、裏面に記載されている付属品が全て揃っていることを確認して下さい。
- △注意 他社製品による改造箇所がある車両では、場合によっては本商品本来の性能を十分に発揮できないことがあります。
- △警告 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行って下さい。
不安定な場所での作業、車が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
- △警告 エンジンルーム、マフラーなどの付近で取り付けを行う際は、必ず各部が冷えていることを十分確認後、作業を開始して下さい。熱い状態で作業を行うと、ヤケド等の重大な傷害を負う場合があります。
- △警告 車両に付いている純正ボルト・ナット等を再使用する部分については、ボルト・ナットが錆びたり劣化したりしている場合、必ず新品に交換して下さい。
- △警告 取り付けの際は、指定トルクに従って各ボルト・ナット類を十分に締め付けて下さい。取り付け時に緩みがあると徐々に緩んできて、脱落などにより重大な事故を招く恐れがあります。
- △注意 装着初期は、ボルト・ナットが緩みやすいので、数キロ走行後、必ず増し締めを行って下さい。
- △警告 取り付け後、本商品と他の部分とが干渉していないかを確認して下さい。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談下さい。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。
- △警告 オイル、冷却水などの配管にかかわる部分に取付作業が及んだ場合、取付作業中や走行開始後も、漏れには十分ご注意ください。オイル漏れは故障、引火による車両火災につながり、冷却水漏れはオーバーヒートにつながります。
- △警告 本商品は保安基準適合パーツですが、他の商品と組み合わせて使用することにより、保安基準に適合しなくなる場合があります。
- △警告 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件、取扱条件や走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業やご使用に際しては十分にご注意下さい。
- △警告 急発進、急制動や急旋回などの無理な走行、乱暴な運転は本商品に過剰な負担をかけ、損傷、故障の原因となるばかりでなく、重大な事故の発生をも誘発することになりますので、絶対におやめ下さい。
- △警告 本商品は基本的に舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでおやめ下さい。
- △警告 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形、破損や故障を生じる場合がありますので、ただちにご使用をおやめ下さい。
- △警告 走行中に異常な振動や音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付店等に御相談ください。
そのまま走行を続けると、重大な事故の原因となる場合があります。
- △警告 本商品への改造、加工は絶対に行わないで下さい。破損や重大な事故の原因となる場合があります。
- △注意 取付作業や、走行に伴い車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と本書の装着手順を必ずお守り下さい。

■本商品は、1年・2万Kmの保証を実施致します。（1年または2万Km走行時点のいずれか早い方まで）

■不具合が発生した場合は、お買い上げ頂いた販売店へ、早急にご連絡お願い致します。