

F SPORT PARTS (TRD)

MS212-00007

セキュリティーロックナットセット

取付取扱説明書

この度は LEXUS 用 TRD セキュリティーロックナットセットをお買い上げ頂き、ありがとうございます。
本書には、上記セキュリティーロックナットセットの取付け、取扱上の注意について記載してあります。
ご使用前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いをお願い致します。
なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■品番および適合

品番	適合	備考
MS212-00007	下記仕様の車両に適合 ・ナット座面 : テーパー座 ・ネジ仕様 : M12×P1.5	LEXUS 純正ホイールには、 ホイールナットの座面違い の為、ご使用になれません。 (本商品はテーパー座用です)

■構成部品 (組付開始前に必ず内容を確認して下さい)

NO.	品名	数量	備考
①	ロックナット	4	M12×P1.5 レクサス用
②	ロックナットアダプター	1	①用ロックキー
③	ラグナット	16	スプラインドライブタイプ M12×P1.5
④	専用スプラインアダプター	1	③用
⑤	取付取扱説明書(本書)	1	
⑥	スペアキーコードラベル	1	

■取付及び取扱上の注意 (ご使用になるお客様へ)

- △警告(1) 取付け前に、ホイールの取付ナット座の形状やネジ仕様などが本商品の規格に合っているか、適合を必ずご確認ください。適合しない場合重大な破損や事故の原因となります。
- △警告(2) 本ラグナット締付時には必ず、付属の専用ロックナットアダプター、スプラインアダプターを使用し、ネジ山を傷めないように最初は手で締め付けてからトルクレンチ等を使用して規定トルクで確実に締め付けて下さい。40km程度走行後に規定トルクでの締め付け確認を行って下さい。
- △警告(3) ナットの締め付けにインパクトレンチ等は絶対に使用しないで下さい。ナットだけでなくホイールやボルトなどを損傷する場合があります。
- △注意(1) 取付けの際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- △注意(2) ハブボルトに錆や油分が付着している場合は、十分除去してから装着を行って下さい。
- △注意(3) アルミホイール洗浄剤を使用してホイール洗浄を行う際は、なるべくナット部分を避け、洗浄後はナットホール内部を含み流水洗浄を実施して下さい。洗浄剤が残っていると、ナット変色の原因となる場合があります。

